



## Deklaracja właściwości użytkowych nr 21/2013

*/ Declaration of performance no 21/2013/*

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : **sklejka wodoodporna antypoślizgowa - GAF**  
*/ Unique identification code of the product-type : **film-faced WBP plywood wiremesh- GAF***
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego : **zgodnie z etykietą**  
*/ Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product: **according to label/***
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną : **sklejka na elementy niekonstrukcyjne do użytkowania w warunkach zewnętrznych.**  
*/ Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: **plywood use as non-structural components in external conditions***
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta : **Zakłady Przemysłu Sklejek „Biaform” SA Białystok 15-566 ul. Dojlidy Fabryczne 24 Polska**  
*/ Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer: **Zakłady Przemysłu Sklejek „Biaform” SA Białystok 15-566 ul. Dojlidy Fabryczne 24 Poland***
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: **brak**  
*/ Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in article 12(2): **shortage/***
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **system 4**  
*/ System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product –**system 4***
7. Nie dotyczy */ Do not relevant*
8. Nie dotyczy */ Do not relevant*
9. Deklarowane właściwości użytkowe:  
*/ Declared performance :/*

Zasadnicze charakterystyki <i>/Essential characteristics/</i>	Właściwości użytkowe <i>/Perormance/</i>	Zharmonizowana specyfikacja techniczna <i>/Harmonised technical specification/</i>
1. Wytrzymałość na zginanie <i>/Bending strength/</i>	<p><b>*dla sklejek o grubości &lt;9mm * /for plywood &lt;9mm/:</b> Wzdłuż włókien/ <i>Parallel to face grain/</i> Klasa F 30/ <i>Class F 30/</i> W poprzek włókien <i>/perpendicular to face grain/</i> Klasa F 10/ <i>Class F 10/</i></p> <p><b>*dla sklejek o grubości ≥9mm* / for plywood ≥ 9mm/:</b> Wzdłuż włókien / <i>Parallel to face grain/</i> Klasa F 30/ <i>Class F 30/</i> W poprzek włókien/<i>perpendicular to face grain/</i> Klasa F 20 /<i>Class F20/</i></p> <p>*budowa standardowa / <i>standard construction</i></p>	EN 13986:2006 EN 636
2. Jakość sklejenia <i>/Bonding strength/</i>	<p><b>Klasa 3/Class 3/</b> <math>f_v \geq 1 \text{ N/mm}^2</math> <math>0,6 \leq f_v &lt; 1,0</math> średni udział ścięcia w drewnie <math>\geq 40\%</math> <math>0,4 \leq f_v &lt; 0,6</math> średni udział ścięcia w drewnie <math>\geq 60\%</math> <math>0,2 \leq f_v &lt; 0,4</math> średni udział ścięcia w drewnie <math>\geq 80\%</math></p>	EN 13986:2006
3. Emisja formaldehydu <i>/Release of formaldehyde/</i>	<p><b>E1</b> Emisja <math>\leq 3,5 \text{ mg/m}^2\text{h}</math> <i>/Emission <math>\leq 3,5 \text{ mg/m}^2\text{h}</math>/</i></p>	EN 13986:2006
4. Reakcja na ogień <i>/Reaction to fire/</i>	<p>dla sklejek o grubości <math>&gt;9\text{mm}</math> i min. gęstości <math>400\text{kg/m}^3</math> <i>/for plywood <math>&gt;9\text{mm}</math> and density min. <math>400\text{kg/m}^3</math>/</i> <b>D-s2, d0</b> dla sklejek o grubości <math>\leq 9\text{mm}</math> i min. gęstości <math>400\text{kg/m}^3</math> <i>/for plywood <math>&lt;9\text{mm}</math> and density min. <math>400\text{kg/m}^3</math>/</i> <b>F</b></p>	EN 13986:2006

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączność odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4./ *The performance of product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4./*

Białystok 01.07.2013

Ewa Kirpsza / Quality Manager/

