



Déclaration de performance N° C090P35S01/RPC/2013

- 1- Parquet contrecollé 2 plis 12.5mm sur support CP Bouleau Marine
- 2- Numéro de produit : L019 - Gamme Confluence 90 /140 / 170 et 190 Essence Chêne
- 3- Usage prévu : Parquet utilisation intérieur
- 4- Non du fabricant

France Production Parquet Innovation

2 rue Saint Exupéry

36120 ARDENTES – France

www.fppi.fr

- 6- Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4
- 8- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisé
Réaction au feu en lien avec : <ul style="list-style-type: none">- Densité minimale moyenne- L'épaisseur moyenne- Les conditions d'utilisation	Dfl-s1 724 Kg/m ³ 12.5mm Pose flottante ou collée	EN 14342 : 2005+A1 : 2008
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Résistance à la rupture	NPD	
Glissance	NPD	
Conductivité thermique	0.16 W/mk	
Durabilité biologique	Classe 1	

- 9- La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec la performance déclarée au point 8.
La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signature pour le fabricant en son nom par :

Monsieur Dominique BOUILLET

ARDENTES Le 31 juillet 2014

Directeur Général