



Déclaration de performance N°H080P25S01/RPC/2013

- 1- Parquet contrecollé 2 plis 10.5mm sur support HDF
- 2- Numéro de produit : L001 - Gamme Samba / Family / Class90 10.5mm / Class 140 10.5mm
- 3- Usage prévu : Parquet utilisation intérieur
- 4- Non du fabricant

France Production Parquet Innovation

2 rue Saint Exupéry
36120 ARDENTES – France
www.fppi.fr

- 6- Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4
- 8- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisé
Réaction au feu en lien avec : - Densité minimale moyenne - L'épaisseur moyenne - Les conditions d'utilisation	Dfl-s1 842 Kg/m ³ 10.5mm Pose flottante ou collée	EN 14342 : 2005+A1 : 2008
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Résistance à la rupture	NPD	
Glissance	NPD	
Conductivité thermique	0.19 W/mk	
Durabilité biologique	Classe 1	

- 9- La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec la performance déclarée au point 8. La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signature pour le fabricant en son nom par :

Monsieur Dominique BOUILLET

Le 31 octobre 2013 à ARDENTES

Directeur Général